

# 非接觸系列 開門按鈕



AR-PBI-6B/7B/8B(紅外線感應) /

停止供應



AR-PBI-6B/7B/8B(電容式)

升級版



開門按鈕(電容式) ▶  
AR-PBI-6B/7B/8B

◀ 開門按鈕(紅外線感應)  
AR-PBI-7B/8B



抗光線干擾  
電容式



炫彩LED  
電容式



體積小  
AR-PBI-MDL



感應距離長  
紅外線感應



兼具安全與衛生  
紅外線感應/電容式



窄型面積  
AR-PBI-6B



Office



Non-Touch



Long sensing distance



Hospital



Non-Touch



No light interference

# 開門按鈕 · 紅外線感應/電容式



AR-PBI-6B/7B/8B(紅外線感應) /

停止供應



AR-PBI-6B/7B/8B(電容式)

升級版

開門按鈕(紅外線感應)  
AR-PBI-6B/7B/8B



感應距離	-0.5cm或5-20cm
工作電壓	DC 0V或DC 9~15V
消耗電流	DC 12V 待機: 0mA 或35mA/工作: 75mA
開關接點	一組 C 接點(3A/DC 30V/AC 30V)
操作溫度	-20 °C ~ +75 °C
雙色面板	感應區:藍、綠、紅(選購) / EXIT:白色
外型尺寸(mm)	AR-PBI-6B:115(L)X46(W)X31(H) AR-PBI-7B:115(L)X70(W)X31(H) AR-PBI-8B:86(L)X86(W)X31(H)
非接觸感應模組	紅外線感應(易受光線干擾)

開門按鈕(電容式)  
AR-PBI-6B/7B/8B



感應距離	3-5cm
工作電壓	DC 12V
消耗電流	DC 12V 待機: 25mA /工作: 50mA
開關接點	一組 C 接點(1A DC 30V/0.3A AC 125V)
操作溫度	-20 °C ~ +60 °C
雙色LED	狀態區: 綠紅(標準) 藍紅(選配)
外型尺寸(mm)	AR-PBI-6B:115(L)X46(W)X31(H) AR-PBI-7B:115(L)X70(W)X31(H) AR-PBI-8B:86(L)X86(W)X31(H)
非接觸感應模組	電容式感應(不受光線干擾)

## 產品總類(自由搭配選購)

選購型號 (雙色面板) BW:藍+白/ RW:紅+白/ GW:綠+白	AR-PBI-_W-MDL (防火PC塑鋼 紅外線感應模組)	MMET-PBXXA01 (T1.0不銹鋼 美規面板)	MMET-PBXXA02 (T1.0不銹鋼 歐規面板)
AR-PBI-W-MDL	√	—	—
AR-PBI-7B-_W-SE	√	√	—
AR-PBI-8B-W-SE	√	—	√

## 產品總類(自由搭配選購)

選購型號 (雙色LED) BR:藍紅/ GR:綠紅	AR-PBI-MDL (防火PC塑鋼 電容式感應模組)	MMET-PBC9H01 (T2.0不銹鋼 美規面板)	MMET-PBXXA01 (T1.0不銹鋼 美規面板)	MMET-PBXXA02 (T1.0不銹鋼 歐規面板)
AR-PB-MDL	√	—	—	—
AR-PBI-6B-SE	√	√	—	—
AR-PBI-7B-SE	√	—	√	—
AR-PBI-8B-SE	√	—	—	√

## 產品尺寸(mm)

